



PST2-400

Potopne črpalke za smeti serije PS
(230 V, 1~).

Močna in trpežna za zahtevna opravila
odvajanja vode

Lahka, prenosna serija električnih potopnih črpalk PS lahko prevaža umazano vodo z delci do 9,5 mm.
Primerni so za različne namene, vključno z gradbeništvom, gradbeništvom, komunalnimi deli, hortikulturo in krajinsko gradnjo. So izjemno vzdržljivi in enostavni za uporabo. Visokokakovostne črpalke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, različni modeli črpalk PS pa izpolnjujejo potrebe širokega spektra aplikacij.

Poudarki

- Raznolikost modelov
- Spodnja sesalna plošča za PST2 400
- Zanesljiva zaščita pred uhajanjem vode
- Popolno tesnjenje motornega prostora z dvojnim, notranje nameščenim mehanskim tesnilom iz silicijevega karbida v oljni kopeli
- Dvigalo za olje za zanesljivo mazanje v vsaki situaciji
- Varen za suho delovanje
- Jekleni tulec zmanjša obrabo gredi

Tehnični podatki

Električni - Izhodne podrobnosti		Mehanske podrobnosti	
Nazivna napetost	230,0 V	Dolžina	265,0 mm
Nazivna frekvenca	50,0 Hz	Širina	185,0 mm
Zagon trenutnega delovanja v mirovanju	7,0 A	Višina	330,0 mm
Začetni tok pri polni obremenitvi	2,6 A	Delovna teža	11,3 kg
Faza	1,0 ~	Premier sesalne/tlačne vtičnice	50,0 mm
Mehanski - Izhodne podrobnosti		Motor	
Pretok maks.	200,0 l/min	Nazivna hitrost	3.000,0 1/min
Polni premer max.	9,5 mm	Električni sistem	
Dostavna višina max.	12,0 m	Dolžina kabla	10,0 m
		Prerez kabla	1,0 mm2