



PST3-750

Potopna črpalka

Ne glede na to, kako veliko ali majhno je delo, enofazne potopne črpalke Wacker Neuson ponujajo vsestranskost in vzdržljivost, ki jo izvajalci potrebujejo za rahlo odvodnjavanje na gradbišču.

PST3 750 je sposoben obdelati trdne delce do 0,4 palca, kar je idealno za delovna mesta, ki potrebujejo hitro in zanesljivo odstranjevanje vode.

Poudarki

- Raznolikost modelov
- Zanesljiva zaščita pred uhajanjem vode
- Popolno tesnjenje motornega prostora z dvojnim, notranje nameščenim mehanskim tesnilom iz silicijevega karbida v oljni kopeli
- Dvigalo za olje za zanesljivo mazanje v vsaki situaciji
- Varen za suho delovanje
- Jekleni tulec zmanjša obrabo gredi

Tehnični podatki

Električni - Izhodne podrobnosti		Mehanske podrobnosti	
Nazivna napetost	230,0 V	Dolžina	285,0 mm
Nazivna frekvenca	50,0 Hz	Širina	184,0 mm
Zagon trenutnega delovanja v mirovanju	14,0 A	Višina	389,0 mm
Začetni tok pri polni obremenitvi	4,6 A	Delovna teža	19,0 kg
Faza	1,0 ~	Premer sesalne/tlačne vtičnice	80,0 mm
Mehanski - Izhodne podrobnosti		Motor	
Pretok maks.	230,0 l/min	Nazivna hitrost	2.820,0 1/min
Polni premer max.	7,0 mm	Električni sistem	
Dostavna višina max.	18,0 m	Dolžina kabla	10,0 m
		Prerez kabla	1,0 mm2