

WL25

nakladalec na kolesih

Nakladalnik na kolesih za večjo vsestranskost

Omejeni prostori zahtevajo še posebej eno stvar: visoko stopnjo prilagodljivosti. Točno to ponuja nakladalec na kolesih Wacker Neuson WL25 s tremi različnimi kabinami za upravljavce. V kabini lahko izbirate med fiksnim ali zloži / livnim nadstreškom za upravljavca. Na ta način lahko stroj individualno prilagodite posameznemu delovnemu okolju.



Poudarki

- Visoka produktivnost zahvaljujoč nizkemu sprednjemu vozičku
- EPS zloži / livna stropna zaščita (Easy Protection System)
- Nagibna kabina in optimalen servisni dostop
- Največji oprijem zahvaljujoč zgibnemu nihalnemu zglobo
- Nakladalnik na kolesih kot nosilec priključka

Tehnični podatki

Standardni podatki o motorju	
Proizvajalec motorja	Perkins
Vrsta motorja	403 J-17T
Cilinder	3
Izhod pogona	18,4 kW
Izhod pogona	25 KM
pri maks. vrtičju na minuto	2.800 U/min
Prostornina cilindra	1.663 cm³
Vrsta hladilne tekočine	voda
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	-
Električni sistem	
Delovna napetost	12 V
Baterija	77 Ah
Alternator	65 A
Uteži	
Kapaciteta žlice (standardna žlica)	0,3 m³
Delovna teža	2.380 - 2.550 kg
Nakladalni tovar z žlico – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	1.393 - 1.958 kg
Nakladalni tovar z žlico – stroj zasuščen, nakladalni okvir vodoraven	1.144 - 1.703 kg
Nakladalni tovar s paletnimi vilicami – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	1.096 - 1.536 kg

Nakladalni tovar s paletnimi vilicami – stroj zasuščen, nakladalni okvir vodoraven	975 - 1.339 kg
Voznikova kabina	
Vozniška kabina	FSD (EPS, kabina)
Stopnje polnjenja	
Prostornina rezervoarja za gorivo	45 l
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje	27 l
Pogonski sistem	
Vrsta pogona	Hidrostatični
pogonska enota	kardanska gred
Stopnje hitrosti	2
Os	T94
Standardna potovalna hitrost	0-20 km/h
Delovna zavora	Hidrostatični pogonski sistem, ki deluje na vsa 4 kolesa (brez obrabe)
Parkirna zavora	Delovna in parkirna zavora v pogonskem sklopu
Zapora diferenciala	100 % VA + HA (izbirno)
Hidravlični sistem	
Delovni tlak pogonske hidravlike (maks.)	370 barov
Prostornina praznjenja delovne hidravlike (maks.)	44,8 l/min
Delovni tlak delovne hidravlike (maks.)	185 barov

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Kinematika	
Vrsta kinematike	P
Dvižni cilindri	2
Prekucni cilindri	1
Sistem hitre menjave	hidravlični
Krmiljenje	
Vrsta krmiljenja	hidravlično aktivirano zglobno nihavno krmiljenje
Krmilni cilindri	1
Nihajni kot	± 12 stopinj

Značilne vrednosti hrupa	
Povprečna raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	99,9 dB(A)
Zagotovljena raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (nadstrešek upravljavca)	84 dB(A)
Povprečna raven zvočne moči LwA (kabina)	99,9 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči LwA (kabina)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (kabina)	79 dB(A)
Druge informacije	
FSD = Fahrerschutzdach	
EPS = Easy Protection System (klappbares Fahrerschutzdach)	
DPF = Diesel partikel filter	
DOC = dizeloksidacijski katalizator	
Kipplastberechnung po ISO 14397	

Dimenzije

A	Skupna dolž ina	4.100 mm
B	Skupna dolž ina brez ž lice	3.321 mm
C	Vrtilna točka ž lice (do sredine osi)	534 mm
D	Medosna razdalja	1.623 mm
E	Zadnji previs	1.054 mm
F	Višina z voznikovo streho (fiksna)	2.245 mm
	Višina z zlož lljivo streho voznika (EPS)	2.360 mm
	Višina z zlož lljivo streho voznika (EPS), zlož eno navzdol	1.843 mm
	Višina s kabino	2.270 mm
H	Višina sedež a	1.320 mm
J	Skupna delovna višina	3.521 mm
K	Vrtilna točka ž lice (maks. višina dviga)	2.871 mm
L	Višina preobremenitve	2.553 mm
M	Višina odlaganja	2.022 mm
n	Doseg (pri M)	277 mm
O	Globina kopanja	71 mm
p	Skupna širina	1.194 mm
Q	Širina koloteka	940 mm
T	Največji polmer	2.911 mm
U	Polmer na zunanjem robu	2.593 mm
V	Notranji radij	1.343 mm
W	Artikulacijski kot	45 °
X	Povratni kot pri maks. višina dviga	47 °
Y	Kot odlaganja	44 °
Z	Povratni kot na tla	48 °

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši drž avi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridrž ujemo si pravico do sprememb.