



## BS62-4A/28

4-taktni nabijači

Izjemna delovna zmogljivost in dolga življenjska doba

4-taktne nabijače Wacker Neuson odlikuje odlična delovna uspešnost. Dolg hod čevlja, visoka frekvenca nabijanja, velika udarna energija in velika hitrost vožnje zagotavljajo prvovrstne rezultate dela. Dobro premišljene funkcije naredijo uporabo 4-taktnih nabijačev še bolj prijazno do uporabnika, podaljšajo njihovo življenjsko dobo in minimalizirajo vzdrževanje.

## Poudarki

- Velik hod, velika udarna sila
- Samo ena ročica za zagon, prosti tek in zaustavitev
- Učinkovit zračni filter
- Ergonomski vodilni ročaj
- Opozorilni indikator nizke količine olja
- Velik hod, velika udarna sila
- Učinkovit zračni filter
- Ergonomski vodilni ročaj

## Tehnični podatki

### Mehanski - Izhodne podrobnosti

Število udarcev	689,0 l/min
Območna zmogljivost	252,0 m <sup>2</sup> /h
Tek naprej	15,0 m/min
Moč vpliva	17,0 kN

### Mehanske podrobnosti

Dolžina	662,0 mm
Čevljev za nabijanje po dolžini	340,0 mm
Premer	347,0 mm
Čevljev za nabijanje širine	280,0 mm
Višina	920,0 mm
Utež	64,00 kg
Delovna teža	64,0 kg

Hod pri nabijanju 67,0 mm

### Okoljski podatki

Delovno temperaturno območje	-10 - 40 °C
Zvočna moč LWA, zagotovljena	108,0 dB(A)
Zvočna moč LWA (standardno)	EN 500-4
Seštevek HAV (povprečna vrednost)	11,9 m/s <sup>2</sup>
Seštevek HAV (standardno)	EN 500-4

### Električni sistem

Delovni elementi	Tipka IZKLOP
------------------	--------------

### Delovne tekočine

Specifikacija olja	SAE 10W-40
Volumen olja	0,700 l