



BS68-4A/28

4-taktni nabijači

Izjemna delovna zmogljivost in dolga življenjska doba

4-taktne nabijače Wacker Neuson odlikuje odlična delovna uspešnost. Dolg hod čevlja, visoka frekvenca nabiranja, velika udarna energija in velika hitrost vožnje zagotavljajo prvovrstne rezultate dela. Dobro premišljene funkcije naredijo uporabo 4-taktnih nabijačev še bolj prijazno do uporabnika, podaljšajo njihovo življenjsko dobo in minimalizirajo vzdrževanje.

Poudarki

- Velik hod, velika udarna sila
- Samo ena ročica za zagon, prosti tek in zaustavitev
- Učinkovit zračni filter
- Ergonomski vodilni ročaj
- Opozoriilni indikator nizke količine olja
- Velik hod, velika udarna sila
- Učinkovit zračni filter
- Ergonomski vodilni ročaj

Tehnični podatki

Mehanski - Izhodne podrobnosti

Število udarcev	689,0 l/min
Območna zmogljivost	235,0 m ² /h
Tek naprej	14,0 m/min
Moč vpliva	19,0 kN

Mehanske podrobnosti

Dolžina	662,0 mm
Čevelj za nabiranje po dolžini	340,0 mm
Premer	347,0 mm
Čevelj za nabiranje širine	280,0 mm
Višina	950,0 mm
Utež	70,00 kg
Delovna teža	70,0 kg

Hod pri nabiranju 67,0 mm

Okoljski podatki

Delovno temperaturno območje	-10 - 40 °C
Zvočna moč LWA, zagotovljena	108,0 dB(A)
Zvočna moč LWA (standardno)	EN 500-4
Seštevek HAV (povprečna vrednost)	10,3 m/s ²
Seštevek HAV (standardno)	EN 500-4

Električni sistem

Delovni elementi	Tipka IZKLOP
------------------	--------------

Delovne tekočine

Specifikacija olja	SAE 10W-40
Volumen olja	0,900 l